

## Breite I-Träger nach EN 10034 Blatt 2 Träger HE...B

Kurz- zeichen IPB	Abmessungen in mm				Handels- gewicht kg/m
	Höhe	Breite	Steg	Flansch	
100	100	100	6	10	20,9
120	120	120	6,5	11	27,4
140	140	140	7	12	34,5
160	160	160	8	13	43,7
180	180	180	8,5	14	52,5
200	200	200	9	15	63
220	220	220	9,5	16	73
240	240	240	10	17	85
260	260	260	10	17,5	95
280	280	280	10,5	18	106
300	300	300	11	19	120
320	320	300	11,5	20,5	130
340	340	300	12	21,5	137
360	360	300	12,5	22,5	146
400	400	300	13,5	24	159
450	450	300	14	26	175
500	500	300	14,5	28	192
550	550	300	15	29	204
600	600	300	15,5	30	217
650	650	300	16	31	231
700	700	300	17	32	247
800	800	300	17,5	33	269
900	900	300	18,5	35	298
1000	1000	300	19	36	322

## Breite **I**-Träger nach EN 10034 Blatt 3 Träger HE...A

Kurz- zeichen IPBI	Abmessungen in mm				Handels- gewicht kg/m
	Höhe	Breite	Steg	Flansch	
100	96	100	5	8	17,1
120	114	120	5	8	20,4
140	133	140	5,5	8,5	25,3
160	152	160	6	9	31,2
180	171	180	6	9,5	36,4
200	190	200	6,5	10	43
220	210	220	7	11	52
240	230	240	7,5	12	62
260	250	260	7,5	12,5	70
280	270	280	8	13	78
300	290	300	8,5	14	90
320	310	300	9	15,5	100
340	330	300	9,5	16,5	108
360	350	300	10	17,5	115
400	390	300	11	19	128
450	440	300	11,5	21	143
500	490	300	12	23	159
550	540	300	12,5	24	170
600	590	300	13	25	182
650	640	300	13,5	26	195
700	690	300	14,5	27	209
800	790	300	15	28	230
900	890	300	16	30	258
1000	990	300	16,5	31	279

## Breite I-Träger nach EN 10034 Blatt 4 Träger HE...M

Kurz- zeichen IPBv	Abmessungen in mm				Handels- gewicht kg/m
	Höhe	Breite	Steg	Flansch	
100	120	106	12	20	42,8
120	140	126	12,5	21	53,4
140	160	146	13	22	64,8
160	180	166	14	23	78,1
180	200	186	14,5	24	97,1
200	220	206	15	25	106
220	240	226	15,5	26	120
240	270	248	18	32	161
260	290	268	18	32,5	176
280	310	288	18,5	33	194
300	340	310	21	39	244
320/305	320	305	16	29	180
320	359	309	21	40	251
340	377	309	21	40	254
360	395	308	21	40	256
400	432	307	21	40	262
450	478	307	21	40	270
500	524	306	21	40	277
550	572	306	21	40	285
600	620	305	21	40	292
650	688	305	21	40	300
700	716	304	21	40	309
800	814	303	21	40	325
900	910	302	21	40	341
1000	1008	302	21	40	358

# Rundkantiger U-Stahl warmgewalzt nach EN 10297

Kurz- zeichen U	Abmessungen in mm				Handels- gewicht kg/m
	Höhe	Breite	Steg	Flansch	
30 x 15	30	15	4	4,5	1,79
30	30	33	5	7	4,40
40 x 20	40	20	5	5,5	2,83
40	40	35	5	7	5,02
50 x 25	50	25	5	6	3,98
50	50	38	5	7	5,76
60 x 30	60	30	6	6	5,22
65	65	42	5,5	7,5	7,30
80	80	45	6	8	8,9
100	100	50	6	8,5	10,9
120	120	55	7	9	13,7
140	140	60	7	10	16,4
160	160	65	7,5	10,5	19,3
180	180	70	8	11	22,5
200	200	75	8,5	11,5	26,0
220	220	80	9	12,5	30,0
240	240	85	9,5	13	34,0
260	260	90	10	14	39,0
280	280	95	10	15	43,0
300	300	100	10	16	48,0
320	320	100	14	17,5	61,0
350	350	100	14	16	62,0
380	380	102	13,5	16	64,0
400	400	110	14	18	74,0





## Schmale I-Träger nach EN 10024 Blatt 1

Kurz- zeichen INP	Abmessungen in mm				Handels- gewicht kg/m
	Höhe	Breite	Steg	Flansch	
80	80	42	3,9	5,9	6,1
100	100	50	4,5	6,8	8,5
120	120	58	5,1	7,7	11,5
140	140	66	5,7	8,6	14,7
160	160	74	6,3	9,5	18,5
180	180	82	6,9	10,4	22,5
200	200	90	7,5	11,3	27
220	220	98	8,1	12,2	32
240	240	106	8,7	13,1	37
260	260	113	9,4	14,1	43
280	280	119	10,1	15,2	49
300	300	125	10,8	16,2	56
320	320	131	11,5	17,3	63
340	340	137	12,2	18,3	70
360	360	143	13,0	19,5	78
380	380	149	13,7	20,5	86
400	400	155	14,4	21,6	95
425	425	163	15,3	23,0	106
450	450	170	16,2	24,3	118
475	475	178	17,1	25,6	131
500	500	185	18,0	27,0	145
550	550	200	19,0	30,0	171
600	600	215	21,6	32,4	203